

1.2.250.1.213.1.1.3.48.4

Modèle:Templatenote

1 Template *FR-Evenement-indesirable-suite-administration-derives-sang* [modifier | modifier le wikicode]

1.1 Actual version [modifier | modifier le wikicode]

Id	1.2.250.1.213.1.1.3.48.4	Effective Date	2020?04?24 14:20:05
Status	<input checked="" type="checkbox"/> Active	Version Label	2020-04-24
Name	FR-Evenement-indesirable-suite-administration-derives-sang	Display Name	FR-Evenement-indesirable-suite-administration-derives-sang
Label	Cette entrée permet de décrire sous forme textuelle des événements indésirables survenus suite à l'administration de dérivés du sang.		
Classification	CDA Entry Level Template		
Open/Closed	Open (other than defined elements are allowed)		
	Uses 1 template		
Uses	Uses	as	Name
	1.2.250.1.213.1.1.1.1.10.7	Include	<input checked="" type="checkbox"/> CI-SIS author
	Specialization: template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 <i>CI-SIS Simple Observation</i> (DYNAMIC)		
Relationship	ref CI-SIS-		
	Specialization: template 1.2.250.1.213.1.1.3.48 <i>FR-Simple-Observation</i> (DYNAMIC)		

Item	DT	Card	Conf	Description
hl7:observation				Entrée Evènements indésirables suite à l'administration de dérivés du sang
<input type="checkbox"/> @classCode	cs	1 ? 1	F	OBS
<input type="checkbox"/> @moodCode	cs	1 ? 1	F	EVN
<input type="checkbox"/> hl7:templateId	II	1 ? 1	M	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> @root	uid	1 ? 1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13
<input type="checkbox"/> hl7:templateId	II	1 ? 1	M	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> @root	uid	1 ? 1	F	1.2.250.1.213.1.1.3.48
<input type="checkbox"/> hl7:templateId	II	1 ? 1	M	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> @root	uid	1 ? 1	F	1.2.250.1.213.1.1.3.48.4
<input type="checkbox"/> hl7:id	II	1 ? 1	R	Identifiant de l'observation
<input type="checkbox"/> hl7:code	CD	1 ? 1	R	Code de l'observation
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> @codeSystemName	st	0 ? 1	F	TA_ASIP
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> @codeSystem	oid	1 ? 1	F	1.2.250.1.213.1.1.4.322
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> @displayName	st	1 ? 1	F	Evènements indésirables suite à l'administration de dérivés d

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> @code	cs	1 ? 1	F	MED-148
<input type="checkbox"/> hl7:text	ED	1 ? 1	R	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> hl7:reference	TEL	1 ? 1	R	
<input type="checkbox"/> hl7:statusCode	CS	1 ? 1	M	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> @code	cs	1 ? 1	F	completed
<input type="checkbox"/> hl7:effectiveTime	IVL_TS	1 ? 1	R	Date de l'observation
<input type="checkbox"/> hl7:value	ST	1 ? 1	R	Description sous forme textuelle des évènements indésirés survenus suite à l'administration de dérivés du sang.
Included		0 ? 1		from 1.2.250.1.213.1.1.1.1.10.7 <i>CI-SIS author</i> (DYNAMIC)
<input type="checkbox"/> hl7:author		0 ? 1	R	Participation d'un auteur au document
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> hl7:functionCode	CE	0 ? 1	R	Rôle fonctionnel de l'auteur Valeur issue du JDV_J47-functionCode-CISIS.
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> @displayName	st	0 ? 1		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> @codeSystem	oid	1 ? 1	R	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> @code	cs	1 ? 1	R	
	CONF			The value of @code shall be drawn from value set 1.2.250.1.213.1.1.5.124 <i>JDV_J47-FunctionCode-CISIS</i> (DYNAMIC)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> hl7:originalText	ED	0 ? 1		Précision sur le rôle fonctionnel de l'auteur sous forme textuelle
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> hl7:time	TS	1 ? 1	R	Horodatage de la participation de l'auteur
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> @value	ts	1 ? 1	R	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> hl7:assignedAuthor		1 ? 1	M	Identification de l'auteur avec ses identifiants, profession/spécialité, adresses géopostales de télécommunication et son identité. L'auteur peut être : - soit une personne physique, un PS ou un patient dans le cas particulier des documents d'expression personnelle, - soit un dispositif.
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> hl7:id	II	0 ? 1	R	Identifiant de l'auteur Obligatoire pour un PS, un dispositif ou un patient. Facultatif pour un non PS.
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> hl7:code	CE (required)	0 ? 1		Profession/spécialité de l'auteur - Pour un PS (obligatoire) : Code de la profession/spécialité de participant provenant du jeu de valeurs JDV_J01-XdsAuthorSpecialty-CISIS. - Pour un dispositif (obligatoire) : ?DISPOSITIF? (Valeur provenant du jeu de valeurs JDV_J01-XdsAuthorSpecialty-CISIS 1.2.250.1.213.1.1.5.1). - Pour un non PS (facultatif) : Code de la profession de l'auteur provenant du jeu de valeurs JDV_J48-ProfessionNonPS-CISIS - Pour un Patient (ne pas utiliser).
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> @displayName	st	1 ? 1	R	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> @codeSystem	oid	1 ? 1	R	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> @code	cs	1 ? 1	R	

The value of @code shall be drawn from value set 1.2.250.1.213.1.1.5.1
JDV_J01-XdsAuthorSpecialty-CISIS (DYNAMIC)

CONF

or

The value of @code shall be drawn from value set 1.2.250.1.213.1.1.5.123
JDV_J48-ProfessionNonPS-CISIS (DYNAMIC)

Included

0 ? *

from 1.2.250.1.213.1.1.1.10.18 *CI-SIS addr* (DYNAMIC)
Adresse de l'auteur
 L'adresse est requise pour les personnes physiques.

Choice

0 ? *

Elements to choose from:

- hl7:addr[not(hl7:streetAddressLine)]
- hl7:addr[hl7:streetAddressLine]

hl7:addr

AD

Structure formée des composants élémentaires de l'adresse géopostale

where [not(hl7:streetAddressLine)]

Code d'usage de l'adresse

Une à plusieurs des valeurs suivantes, séparées par un espace

- "H" pour domicile
- "HP" pour domicile principal
- "HV" pour domicile de vacances
- "WP" pour lieu de travail
- "TMP" pour adresse temporaire

@hl7:use

cs

0 ? 1

Nom du pays destinataire

En MAJUSCULES et en toutes lettres, de préférence dans la langue du pays d'expédition ou dans une langue reconnue au niveau mondial.

hl7:country

ST

0 ? 1

Division territoriale

Pour les adresses internationales, c'est une subdivision administrative d'un pays. Dans le cas d'une adresse étrangère, il peut être nécessaire d'identifier dans l'adresse l'état fédéré, la région, le département, etc.

hl7:state

ST

0 ? 1

Localité ou libellé du bureau CEDEX

- Localité : Une zone d'habitation et en général une commune ou une implantation du destinataire. Elle est identifiée par son libellé postal, sauf dans quelques cas où le libellé postal diffère du libellé INSEE, généralement pour lever les ambiguïtés. Par exception, la localité de destination est dans certains cas un lieu dit si celui-ci est le siège du bureau distributeur.

- Libellé bureau CEDEX : Un libellé du bureau distributeur CEDEX correspondant généralement au libellé du bureau distributeur local, c'est-à-dire (dans la très grande majorité des cas) le libellé de la commune siège du bureau CEDEX.

hl7:city

ST

0 ? 1

Code postal ou code CEDEX

- Code postal : code à 5 chiffres servant à l'acheminement et à la distribution des envois. Il identifie un bureau distributeur dans la chaîne de traitement du courrier.

- Code CEDEX : acronyme de Courrier d'Entreprise à Distribution Exceptionnelle, une modalité d'acheminement du courrier associée à des services particuliers de distribution offerts aux entreprises caractérisées par un adressage spécifique. Le code postal spécifique CEDEX est un code attribué aux organismes recevant un service et identifie un client ou un ensemble de clients. Il est positionné à la fin et place du code postal général dans le cas des adresses CEDEX. Ainsi un code peut être associé à un client (code individuel) ou partagé entre plusieurs clients (code collectif).

hl7:postalCode

ST

0 ? 1

Numéro dans la voie

hl7:houseNumber

ST

0 ? 1

Extension du numéro dans la voie

bis, ter, quater, ...ou une lettre A, B, C, D, ... lorsque ce caractère complète une numérotation de voirie.

hl7:houseNumberNumeric

ST

0 ? 1

Nom de la voie

Appellation donnée par les municipalités. Ce nom figure en abrégé en abrégé sur les plaques aux différents angles de chaque rue.

hl7:streetName

ST

0 ? 1

Type de voie

Les abréviations des types de voie sont les suivantes :

- "ALL" pour Allée
- "AV" pour Avenue
- "BD" pour Boulevard
- "CTRE" pour Centre
- "CCAL" pour Centre commercial
- "IMM" pour Immeuble(s)
- "IMP" pour Impasse
- "LD" pour Lieu-dit
- "LOT" pour Lotissement
- "PAS" pour Passage
- "PL" pour Place

hl7:streetNameType

ST

0 ? 1

hl7:unitID **ST** **0 ? 1**

hl7:postBox **ST** **0 ? 1**

hl7:precinct **ST** **0 ? 1**

hl7:addr **AD**

where [hl7:streetAddressLine]

@use **cs** **0 ? 1**

hl7:streetAddressLine **ST** **0 ? 7**

Included **0 ? ***

hl7:telecom **TEL** **0 ? *** **R**

@use **cs** **0 ? 1**

@value **url** **0 ? 1**

"RES" pour Résidence
"RPT" pour Rond-point
"RTE" pour Route
"RUE" pour Rue
"SQ" pour Square
"VLGE" pour Village
"ZA" pour Zone d'activité
"ZAC" pour Zone d'aménagement concerté
"ZAD" pour Zone d'aménagement différé
"ZI" pour Zone industrielle

Complément de l'adresse au point de remise

constitué des éléments suivants :

- Accès au bâtiment identifié par un numéro, une lettre, une paire de crochets ou une combinaison alphanumérique ; exemple : Entrée A1
- Bâtiment : Les bâtiments sont désignés par leur type (bâtiment, immeuble, tour, ...) éventuellement des mentions d'orientation (Nord, Ouest...) une dénomination littérale ou une numérotation; exemple : Tour Delta
- Ensemble immobilier : Ensemble d'habitations reliées à la voirie publique par un ou plusieurs points d'accès ; exemple : résidence Les fleurs.

Mention de distribution

c'est-à-dire une mention d'identification d'un service proposé par l'opérateur postal à un client destinataire (boite postale, etc.).

Lieu-dit

Lieu qui porte un nom rappelant une particularité topographique ou historique et qui souvent constitue un écart d'une commune (le lieu-dit est une petite agglomération distincte du centre de la commune à laquelle elle appartient).

Structure formée des lignes obtenues par assemblage des composants élémentaires de l'adresse géopostale.

Les équivalences avec les éléments XML contenant les composants élémentaires sont indiquées pour chaque ligne (ex: postalCode).

Code d'usage de l'adresse

Une à plusieurs des valeurs suivantes, séparées par un espace.

- "H" pour domicile
- "HP" pour domicile principal
- "HV" pour domicile de vacances
- "WP" pour lieu de travail
- "TMP" pour adresse temporaire

Ligne d'adresse

Première ligne : regroupe les données d'identification du destinataire

Deuxième ligne : Point de remise (additionalLocator)

Troisième ligne : Complément du point de remise (unitID)

Quatrième ligne : regroupe le numéro, l'extension, le type et le libellé de la voie (houseNumber + HouseNumberNumeric + streetName + streetName)

Cinquième ligne : regroupe la mention de distribution (BP, point de distribution restante) et le libellé de la localité dans le cas où celle-ci est différente du libellé cedex, lieu-dit ou hameau (postBox + precinct + city)

Sixième ligne : Regroupe le code postal et la localité de destination (le code cedex et le libellé du bureau cedex (postalCode + city))

Septième ligne : regroupe la division territoriale et le nom du pays (state + country)

from 1.2.250.1.213.1.1.1.1.10.19 *CI-SIS telecom* (DYNAMIC)

Coordonnées télécom de l'auteur

'telecom' est requise pour les personnes physiques.

Code d'usage formé d'un à plusieurs codes séparés les uns des autres par un espace.

Les valeurs permises sont les suivantes :

- "H" pour domicile
- "HP" pour domicile principal
- "HV" pour lieu de vacances
- "WP" pour lieu de travail
- "DIR" pour numéro direct
- "PUB" pour numéro public (standard)
- "EC" pour numéro d'urgence
- "MC" pour téléphone mobile
- "PG" pour beeper

Adresse de télécommunication (sous la forme préfixe:chaîne)

Valeurs du préfixe permises sont les suivantes :

- "tel" pour téléphone
- "fax" pour télécopie
- "mailto" pour adresse courrier électronique
- "http" pour adresse internet ou intranet
- "ftp" pour adresse de transfert de fichiers
- "mlp" pour adresse pour utilisation avec le protocole MLLP de

La chaîne doit représenter une adresse valide selon le protocole de télécommunication. Le caractère espace est interdit dans cette chaîne, le préfixe. Le caractère espace est interdit dans cette chaîne, le préfixe.

Variable let	Name	prefix
	Value	substring-before(@value, ':')
Variable let	Name	suffix
	Value	substring-after(@value, ':')
Schematron assert	role	error
	test	((count(@*) = 1 and name(@*) = 'nullFlavor' and (@* = 'UNK' or @* = 'NASK' or @* = 'ASKU' or @* = 'NAV' or @* = 'MSK')) or (\$suffix and = 'tel' or \$prefix = 'fax' or \$prefix = 'mailto' or \$prefix = 'http' or \$prefix = 'mlp')))
	Message	Erreur de conformité CI-SIS : <name/> n'est pas conforme à une adresse de télécommunication préfixe:chaîne (avec préfixe = tel, fax, mailto, http ou mlp) ou est vide et sans nullFlavor ou contient un nullFlavor non admissible
Schematron assert	role	error
	test	@use = 'H' or @use = 'HP' or @use = 'HV' or @use = 'WP' or @use = 'PUB' or @use = 'EC' or @use = 'MC' or @use = 'PG' or not(@use)
	Message	Erreur de conformité CI-SIS : L'attribut use de l'élément telecom n'est pas conforme. Il est facultatif et les valeurs permises sont 'H','HP', 'HV','WP','DIR','PUB','EC','MC','PG'.
Schematron assert	role	error
	test	(@nullFlavor and not(@value)) or (@value and not(@nullFlavor))
	Message	Erreur de conformité CI-SIS : Seul un des deux attributs value ou nullFlavor doit être présent.

Choice

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	hl7:assigned Person		0 ? 1		Elements to choose from:
									<ul style="list-style-type: none"> hl7:assigned Person hl7:assigned Authoring Device
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	hl7:name	PN	1 ? 1	R	Personne physique
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	hl7:family		1 ? 1	R	Nom de famille ou du nom d'usage, prénom et civilité de l'auteur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	hl7:given		0 ? 1		Nom de famille ou nom d'usage de l'auteur Pour les PS, valeur de PS_Nom (voir CI-SIS_ANX_SOURCES-DONNEES-PERSONNES-STRUCTURE)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	hl7:prefix		0 ? 1		Prénom de l'auteur Pour les PS, valeur de PS_Prénom (voir CI-SIS_ANX_SOURCES-DONNEES-PERSONNES-STRUCTURE)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	hl7:suffix		0 ? 1		Civilité de l'auteur Valeur issue de la table de référence TRE_R81-Civilite.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	hl7:assigned Authoring Device		0 ? 1		Titre de l'auteur Valeur issue de la table de référence TRE_R11-CiviliteExercice
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	hl7:manufacturer Model Name	SC	0 ? 1		Dispositif
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	hl7:softwareName	SC	0 ? 1		Nom du modèle du dispositif
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	hl7:represented Organization		0 ? 1		Nom du logiciel du dispositif
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	hl7:id	II	0 ? 1	R	Organisation Organisation pour le compte de laquelle l'auteur, PS ou dispositif a contribué au document.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	@extension	st	1 ? 1	R	Identifiant de l'organisation Identifiant de l'organisation Source : Struct_idNat (voir CI-SIS_ANX_SOURCES-DONNEES-PERSONNES-STRUCTURE)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	@root	uid	1 ? 1	F	1.2.250.1.71.4.2.2

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	hl7:name		0 ? 1	Nom de l'organisation Source : Struct_Nom (voir CI-SIS_ANX_SOURCES-DONNEES-PERSONNES-STRUCT)
Included						0 ? *	from 1.2.250.1.213.1.1.1.1.10.18 <i>CI-SIS addr</i> (DYNAMIC) Adresse de la structure Elements to choose from:
Choice						0 ? *	<ul style="list-style-type: none"> hl7:addr[not(hl7:streetAddressLine)] hl7:addr[hl7:streetAddressLine]
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	hl7:addr	AD		Structure formée des composants élémentaires de l'adresse géopostale
				where [not(hl7:streetAddressLine)]			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	@hl7:use	cs	0 ? 1	Code d'usage de l'adresse Une à plusieurs des valeurs suivantes, séparées par un espace "H" pour domicile "HP" pour domicile principal "HV" pour domicile de vacances "WP" pour lieu de travail "TMP" pour adresse temporaire
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	hl7:country	ST	0 ? 1	Nom du pays destinataire En MAJUSCULES et en toutes lettres, de préférence dans la langue du pays d'expédition ou dans une langue reconnue au niveau mondial.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	hl7:state	ST	0 ? 1	Division territoriale Pour les adresses internationales, c'est une subdivision administrative d'un pays. Dans le cas d'une adresse étrangère, il peut être nécessaire d'identifier dans l'adresse l'état fédéré, la région, le département, etc.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	hl7:city	ST	0 ? 1	Localité ou libellé du bureau CEDEX - Localité : Une zone d'habitation et en général une commune ou un quartier d'implantation du destinataire. Elle est identifiée par son libellé postal, sauf dans quelques cas où le libellé postal diffère du libellé INSEE généralement pour lever les ambiguïtés. Par exception, la localité de destination est dans certains cas un lieu dit si celui-ci est le siège du bureau distributeur. - Libellé bureau CEDEX : Un libellé du bureau distributeur CEDEX correspondant généralement au libellé du bureau distributeur local, c'est-à-dire (dans la très grande majorité des cas) le libellé de la commune siège du bureau CEDEX.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	hl7:postalCode	ST	0 ? 1	Code postal ou code CEDEX - Code postal : code à 5 chiffres servant à l'acheminement et à la distribution des envois. Il identifie un bureau distributeur dans la chaîne de traitement du courrier. - Code CEDEX : acronyme de Courrier d'Entreprise à Distribution Exceptionnelle, une modalité d'acheminement du courrier associée à des services particuliers de distribution offerts aux entreprises caractérisées par un adressage spécifique. Le code postal spécifique CEDEX est un code attribué aux organismes recevant un fort volume de courrier et identifie un client ou un ensemble de clients. Il est positionné devant et place du code postal général dans le cas des adresses CEDEX. Ainsi un code peut être associé à un client (code individuel) ou partagé entre plusieurs clients (code collectif).
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	hl7:houseNumber	ST	0 ? 1	Numéro dans la voie
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	hl7:houseNumberNumeric	ST	0 ? 1	Extension du numéro dans la voie bis, ter, quater, ...ou une lettre A, B, C, D, ... lorsque ce caractère complète une numérotation de voirie.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	hl7:streetName	ST	0 ? 1	Nom de la voie Appellation donnée par les municipalités. Ce nom figure en abrégé sur les plaques aux différents angles de chaque rue.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	hl7:streetNameType	ST	0 ? 1	Type de voie Les abréviations des types de voie sont les suivantes : "ALL" pour Allée "AV" pour Avenue "BD" pour Boulevard "CTRE" pour Centre "CCAL" pour Centre commercial "IMM" pour Immeuble(s) "IMP" pour Impasse "LD" pour Lieu-dit "LOT" pour Lotissement "PAS" pour Passage "PL" pour Place "RES" pour Résidence "RPT" pour Rond-point "RTE" pour Route "RUE" pour Rue "SQ" pour Square

"VLGE" pour Village
 "ZA" pour Zone d'activité
 "ZAC" pour Zone d'aménagement concerté
 "ZAD" pour Zone d'aménagement différé
 "ZI" pour Zone industrielle

Complément de l'adresse au point de remise

constitué des éléments suivants :
 - Accès au bâtiment identifié par un numéro, une lettre, une combinaison alphanumérique ; exemple : Entrée A1
 - Bâtiment : Les bâtiments sont désignés par leur type (bâtiment, immeuble, tour, ...) éventuellement des mentions d'orientation (Ouest...) une dénomination littérale ou une numérotation; exemple : Tour Delta
 - Ensemble immobilier : Ensemble d'habitations reliées à la voirie publique par un ou plusieurs points d'accès ; exemple : résidence les fleurs.

Mention de distribution

c'est-à-dire une mention d'identification d'un service proposé par l'opérateur postal à un client destinataire (boite postale, etc.).

Lieu-dit

Lieu qui porte un nom rappelant une particularité topographique historique et qui souvent constitue un écart d'une commune (c'est-à-dire est une petite agglomération distincte du centre de la commune à laquelle elle appartient).

Structure formée des lignes obtenues par assemblage des composants élémentaires de l'adresse géopostale.

Les équivalences avec les éléments XML contenant les composants élémentaires sont indiquées pour chaque ligne (ex: postalCode)

hl7:unitID

ST 0 ? 1

hl7:postBox

ST 0 ? 1

hl7:precinct

ST 0 ? 1

hl7:addr

AD

where [hl7:streetAddressLine]

@use

cs 0 ? 1

Code d'usage de l'adresse

Une à plusieurs des valeurs suivantes, séparées par un espace
 "H" pour domicile
 "HP" pour domicile principal
 "HV" pour domicile de vacances
 "WP" pour lieu de travail
 "TMP" pour adresse temporaire

Ligne d'adresse

Première ligne : regroupe les données d'identification du destinataire
 Deuxième ligne : Point de remise (additionalLocator)
 Troisième ligne : Complément du point de remise (unitID)
 Quatrième ligne : regroupe le numéro, l'extension, le type et le libellé de la voie (houseNumber + HouseNumberNumeric + streetName + streetName)
 Cinquième ligne : regroupe la mention de distribution (BP, poste restante) et le libellé de la localité dans le cas où celle-ci est différente du libellé cedex, lieu-dit ou hameau (postBox + precinct + city)
 Sixième ligne : Regroupe le code postal et la localité de destination (postalCode + city)
 Septième ligne : regroupe la division territoriale et le nom du pays (state + country)

hl7:streetAddressLine

ST 0 ? 7

Included

0 ? *

from 1.2.250.1.213.1.1.1.1.10.19 *CI-SIS telecom* (DYNAMIC)
Coordonnées télécom

hl7:telecom

TEL 0 ? * R

Code d'usage formé d'un à plusieurs codes séparés les uns des autres par un espace.

Les valeurs permises sont les suivantes :

"H" pour domicile
 "HP" pour domicile principal
 "HV" pour lieu de vacances
 "WP" pour lieu de travail
 "DIR" pour numéro direct
 "PUB" pour numéro public (standard)
 "EC" pour numéro d'urgence
 "MC" pour téléphone mobile
 "PG" pour beeper

@use

cs 0 ? 1

Adresse de télécommunication (sous la forme préfixe:chaîne)

Valeurs du préfixe permises sont les suivantes :

"tel" pour téléphone
 "fax" pour télécopie
 "mailto" pour adresse courrier électronique
 "http" pour adresse internet ou intranet
 "ftp" pour adresse de transfert de fichiers
 "mlp" pour adresse pour utilisation avec le protocole MLLP de l'UIT
 La chaîne doit représenter une adresse valide selon le protocole de la chaîne. Le caractère espace est interdit dans cette chaîne, sauf le préfixe.

@value

url 0 ? 1

Variable let Name prefix

	Value	substring-before(@value, ':')
Variable let	Name	suffix
	Value	substring-after(@value, ':')
	role	error
Schematron assert	test	((count(@*) = 1 and name(@*) = 'nullFlavor' and (@* = 'UNK' or @* = 'NASK' or @* = 'ASKU' or @* = 'NAV' or @* = 'MSK')) or (\$suffix and = 'tel' or \$prefix = 'fax' or \$prefix = 'mailto' or \$prefix = 'http' or \$prefix = 'mlp')))
	Message	Erreur de conformité CI-SIS : <name/> n'est pas conforme à une adresse de télécommunication préfixe:chaîne (avec préfixe = tel, fax, mailto, http ou mllp) ou est vide et sans nullFlavor ou contient un nullFlavor non autorisé.
	role	error
Schematron assert	test	@use = 'H' or @use = 'HP' or @use = 'HV' or @use = 'WP' or @use = 'DIR' or @use = 'PUB' or @use = 'EC' or @use = 'MC' or @use = 'PG' or not(@use)
	Message	Erreur de conformité CI-SIS : L'attribut use de l'élément telecom n'est pas conforme. Il est facultatif et les valeurs permises sont 'H','HP', 'HV','WP','DIR','PUB','EC','MC','PG'.
	role	error
Schematron assert	test	(@nullFlavor and not(@value)) or (@value and not(@nullFlavor))
	Message	Erreur de conformité CI-SIS : Seul un des deux attributs value ou nullFlavor doit être présent.

1.2 List of all versions of this template[[modifier](#) | [modifier le wikicode](#)]

- [2020-04-24 14:20:05 \(Active\)](#)