




# static-2020-04-24T101659

2020?04?24 10:16:59  
Other versions this id:

**Id** 1.2.250.1.213.1.1.3.62

**Effective Date**

-  FR-Acte as of 2020?04?28 11:04:14
-  FR-Acte as of 2020?04?16 16:27:56
-  FR-Acte as of 2020?02?06 10:00:00

**Status**  Retired

**Version Label** 2020?04?24

**Name** FR-Acte

**Display Name** FR-Acte




**Description** IHE-PCC - Procedure

**Label** L?entrée 'Acte' est une entrée de type 'procedure' décrivant un acte planifié ou réalisé.

**Classification** CDA Entry Level Template













**Open/Closed** Open (other than defined elements are allowed)

Uses 3 templates

| Uses                        | as          | Name   | Version             |
|-----------------------------|-------------|--|---------------------|
| 1.2.250.1.213.1.1.1.1.10.12 | Include     |  CI-SIS informant     | 2020?02?06 10:00:00 |
| 1.2.250.1.213.1.1.1.1.10.7  | Include     |  CI-SIS author        | 2020?02?06 10:00:00 |
| 1.2.250.1.213.1.1.3.36      | Containment |  FR-Reference-interne | 2020?04?16 15:57:58 |

**Relationship**

Specialization: template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.19 *IHE Procedure Entry* (2016?09?28 10:37:28)  
ref  
IHE-PCC-

| Item  | DT  | Card  | Conf | Description  |
|---|-----|-------|------|--|
| hl7:procedure   |     |       |      | <b>Entrée Acte</b>   |
|  @classCode     | cs  | 1 ? 1 | F    | PROC   |
|  @moodCode      | cs  | 1 ? 1 | R    | Si acte prévu :<br>- moodCode=?INT?<br>- negationInd='false' (valeur par défaut)<br>Si acte réalisé :<br>- moodCode=?EVN?<br>- negationInd='true' si l?acte n'a pas eu lieu<br>- negationInd='false' si l?acte a eu lieu (valeur par défaut) |
|  hl7:templateId | II  | 1 ? 1 | M    |  |
|  @root          | uid | 1 ? 1 | F    | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.19   |
|  hl7:templateId | II  | 0 ? 1 | R    | Si acte réalisé  |
|  @root          | uid | 1 ? 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.1.29   |
|  hl7:templateId | II  | 0 ? 1 | R    | Si acte prévu  |
|  @root          | uid | 1 ? 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.1.25   |
|  hl7:templateId | II  | 0 ? 1 |      |  |
|  @root          | uid | 1 ? 1 | F    | 1.2.250.1.213.1.1.3.62   |
|  hl7:id         | II  | 1 ? * | R    |  |
|  hl7:code       | CD  | 1 ? 1 | R    | <b>Type d'acte</b><br>Valeur issue de la CCAM pour les actes médicaux  |

|  |  |                      |                    |       |       |   |
|--|--|----------------------|--------------------|-------|-------|---|
|  |  | @codeSystem          | oid                | 0 ? 1 | F     | 1.2.250.1.213.2.5   |
|  |  | hl7:text             | ED                 | 1 ? 1 | M     |   |
|  |  | hl7:reference        | TEL                | 1 ? 1 | M     |   |
|  |  | hl7:statusCode       | CS                 | 1 ? 1 | M     | <p><b>Statut de l'acte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'acte a été réalisé : le statut prend la valeur "completed"</li> <li>- Si l'acte a été arrêté avant sa fin : le statut prend la valeur "aborted".</li> <li>- Si l'acte a été annulé avant sa réalisation : le statut prend la valeur "cancelled".</li> <li>- Si l'acte est en cours ou à venir : le statut prend la valeur "in progress".</li> </ul>  |
|  |  |                      |                    |       |       | @code shall be "completed"  |
|  |  |                      |                    |       |       | or  |
|  |  |                      |                    |       |       | @code shall be "active"   |
|  |  |                      | CONF               |       |       | or  |
|  |  |                      |                    |       |       | @code shall be "aborted"  |
|  |  |                      |                    |       |       | or  |
|  |  |                      |                    |       |       | @code shall be "cancelled"  |
|  |  | hl7:effectiveTime    | IVL_TS             | 0 ? 1 |       | <p><b>Date de l'acte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'acte a été réalisé : l'élément "effectiveTime" indique la date de réalisation.</li> <li>- Si l'acte a été annulé (statusCode "Cancelled") ou arrêté (statusCode "aborted"), l'élément "effectiveTime" peut garder la valeur initiale si elle était renseignée.</li> <li>- Si l'acte est prévu : l'élément "effectiveTime" indique la date de planification si elle est connue ou la prend la valeur nullflair si elle n'est pas connue.</li> </ul> |
|  |  | hl7:priorityCode     | CE                 | 0 ? 1 | C     | <p><b>Priorité</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obligatoire si acte prévu et la date non renseignée.</li> <li>- Facultatif si acte réalisé.</li> </ul>  |
|  |  |                      | CONF               |       |       | The value of @code shall be drawn from value set 2.16.840.1.113883.5.7 JDV_HL7_ActPriority-CISIS (DYNAMIC)  |
|  |  | hl7:approachSiteCode | CD                 | 0 ? * |       | <p><b>Voie d'abord</b></p> <p>Valeur issue de la CCAM - Modes d'accès</p>   |
|  |  | @codeSystem          | oid                | 0 ? 1 | F     | 1.2.250.1.213.2.5   |
|  |  | hl7:target Site Code | CD                 | 0 ? * |       | <p><b>Localisation anatomique</b></p> <p>Valeur issue de la CCAM - Sites anatomiques et fonctions</p>   |
|  |  | @codeSystem          | oid                | 0 ? 1 | F     | 1.2.250.1.213.2.5   |
|  |  | Included             |                    | 0 ? * |       | from 1.2.250.1.213.1.1.1.1.10.12 <i>CI-SIS informant</i> (2020?)  |
|  |  | hl7:informant        |                    | 0 ? * |       | <p>Informateur, Personne de confiance ou Personne à prévenir en cas d'urgence</p> <p>Plusieurs occurrences d'informant peuvent être utilisées</p> <p>occurrence d'informant doit contenir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- soit un élément fils assignedEntity,</li> <li>- soit un élément fils relatedEntity.</li> </ul>   |
|  |  |                      |                    |       |       | Elements to choose from:  |
|  |  | Choice               |                    | 1 ? 1 |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• hl7:assignedEntity included from template 1.2.250.1.213.1.1.1.1.10.14 <i>CI-SIS assignedEntity</i> (DYNAMIC)</li> <li>• hl7:relatedEntity included from template 1.2.250.1.213.1.1.1.1.10.14 <i>CI-SIS relatedEntity</i> (DYNAMIC)</li> </ul>  |
|  |  | Included             |                    | 0 ? 1 |       | from 1.2.250.1.213.1.1.1.1.10.14 <i>CI-SIS assignedEntity</i> (DYNAMIC)   |
|  |  |                      | hl7:assignedEntity | ANY   | 0 ? 1 |   |
|  |  |                      | hl7:id             | II    | 1 ? 1 | M   |
|  |  |                      |                    |       |       | <p><b>Identifiant globalement unique du PS ou du patient.</b></p> <p>Cet identifiant est formé par la combinaison des attributs r et l et de l'extension.</p>   |

|                                    |      |       |   |   |
|------------------------------------|------|-------|---|---|
| □□□□□@root                         | uid  | 1 ? 1 | R | <b>OID de l'autorité d'affectation</b><br>- Pour le PS: "1.2.250.1.71.4.2.1".<br>- Pour le patient, valeur prise dans la liste des OID des auteurs des INS.   |
| □□□□□@extension                    | st   | 1 ? 1 | R | <b>Valeur de l'identifiant :</b><br>- Pour le PS, valeur de PS_IdNat (voir CI-SIS_ANX_SOURCES-DONNEES-PERSONNES-STRUCTURE)<br>- Pour le patient, valeur de l'INS du patient.  |
| □□□□□hl7:code                      | CD   | 0 ? 1 |   | <b>Profession / Spécialité</b><br>- Pour les PS: Code de la profession/spécialité du participant provenant du jeu de valeurs JDV_J01-XdsAuthorSpecialty<br>- Pour les non PS: Code de la profession de l'auteur provenant du jeu de valeurs JDV_J48-ProfessionNonPS-CISIS.  |
| □□□□□@codeSystemName               | st   | 0 ? 1 |   |   |
| □□□□□@displayName                  | st   | 0 ? 1 |   |   |
| □□□□□@codeSystem                   | oid  | 0 ? 1 |   |   |
| □□□□□@code                         | cs   | 0 ? 1 |   |   |
|                                    | CONF |       |   | The value of @code shall be drawn from value set 1.2.250.1.213.1.1.5.1 JDV_J01-XdsAuthorSpecialty-CISIS (DYNAMIC)<br>or<br>The value of @code shall be drawn from value set 1.2.250.1.213.1.1.5.123 JDV_J48-ProfessionNonPS-CISIS (DYNAMIC)   |
| Included                           |      | 0 ? * |   | from 1.2.250.1.213.1.1.1.10.18 CI-SIS addr (DYNAMIC)<br><b>Adresse</b>  |
| Choice                             |      | 0 ? * |   | Elements to choose from:<br><ul style="list-style-type: none"><li>hl7:addr[not(hl7:streetAddressLine)]</li><li>hl7:addr[hl7:streetAddressLine]</li></ul>  |
| □□□□□hl7:addr                      | AD   |       |   | <b>Structure formée des composants élémentaires de l'adresse géopostale</b>   |
| where [not(hl7:streetAddressLine)] |      |       |   |   |
| □□□□□@hl7:use                      | cs   | 0 ? 1 |   | <b>Code d'usage de l'adresse</b><br>Une à plusieurs des valeurs suivantes, séparées par un espace<br>"H" pour domicile<br>"HP" pour domicile principal<br>"HV" pour domicile de vacances<br>"WP" pour lieu de travail<br>"TMP" pour adresse temporaire  |
| □□□□□hl7:country                   | ST   | 0 ? 1 |   | <b>Nom du pays destinataire</b><br>En MAJUSCULES et en toutes lettres, de préférence dans la langue du pays d'expédition ou dans une langue reconnue au niveau mondial.   |
| □□□□□hl7:state                     | ST   | 0 ? 1 |   | <b>Division territoriale</b><br>Pour les adresses internationales, c'est une subdivision administrative d'un pays. Dans le cas d'une adresse étrangère, il peut être nécessaire d'identifier dans l'adresse l'état fédéré, la région ou le département.   |
| □□□□□hl7:city                      | ST   | 0 ? 1 |   | <b>Localité ou libellé du bureau CEDEX</b><br>- Localité : Une zone d'habitation et en général une commune ou une implantation du destinataire. Elle est identifiée par son libellé postal, sauf dans quelques cas où le libellé postal diffère du libellé géographique généralement pour lever les ambiguïtés. Par exception, la destination est dans certains cas un lieu dit si celui-ci est le bureau distributeur.<br>- Libellé bureau CEDEX : Un libellé du bureau distributeur correspondant généralement au libellé du bureau distributeur, c'est-à-dire (dans la très grande majorité des cas) le libellé de la commune siège du bureau CEDEX. |
| □□□□□hl7:postalCode                | ST   | 0 ? 1 |   | <b>Code postal ou code CEDEX</b><br>- Code postal : code à 5 chiffres servant à l'acheminement et à la distribution des envois. Il identifie un bureau distributeur de la chaîne de traitement du courrier.<br>- Code CEDEX : acronyme de Courrier d'Entreprise à Distribution Exceptionnelle, une modalité d'acheminement du courrier caractérisée par un adressage spécifique. Le code postal CEDEX est un code attribué aux organismes recevant un   |

□□□□□□ h17:houseNumber ST 0 ? 1

□□□□□□ h17:houseNumberNumeric ST 0 ? 1

□□□□□□ h17:streetName ST 0 ? 1

□□□□□□ h17:streetNameType ST 0 ? 1

□□□□□□ h17:unitID ST 0 ? 1

□□□□□□ h17:postBox ST 0 ? 1

□□□□□□ h17:precinct ST 0 ? 1

□□□□□□ h17:addr AD

where [h17:streetAddressLine]

□□□□□□ @use CS 0 ? 1

□□□□□□ h17:streetAddressLine ST 0 ? 7

identifie un client ou un ensemble de clients. Il est positionné et place du code postal général dans le cas des adresses collectives. Ainsi un code peut être associé à un client (code individuel) ou partagé entre plusieurs clients (code collectif).

#### Numéro dans la voie

#### Extension du numéro dans la voie

bis, ter, quater, ...ou une lettre A, B, C, D, ... lorsque ce code complète une numérotation de voirie.

#### Nom de la voie

Appellation donnée par les municipalités. Ce nom figure en abrégé sur les plaques aux différents angles de chaque

#### Type de voie

Les abréviations des types de voie sont les suivantes :

- "ALL" pour Allée
- "AV" pour Avenue
- "BD" pour Boulevard
- "CTRE" pour Centre
- "CCAL" pour Centre commercial
- "IMM" pour Immeuble(s)
- "IMP" pour Impasse
- "LD" pour Lieu-dit
- "LOT" pour Lotissement
- "PAS" pour Passage
- "PL" pour Place
- "RES" pour Résidence
- "RPT" pour Rond-point
- "RTE" pour Route
- "RUE" pour Rue
- "SQ" pour Square
- "VLGE" pour Village
- "ZA" pour Zone d'activité
- "ZAC" pour Zone d'aménagement concerté
- "ZAD" pour Zone d'aménagement différé
- "ZI" pour Zone industrielle

#### Complément de l'adresse au point de remise

constitué des éléments suivants :

- Accès au bâtiment identifié par un numéro, une lettre, une combinaison alphanumérique ; exemple : Entrée A1
- Bâtiment : Les bâtiments sont désignés par leur type (bâtiment, immeuble, tour, ...) éventuellement des mentions d'orientation (Nord, Ouest...) une dénomination littérale ou une numérotation ; exemple : Tour Delta
- Ensemble immobilier : Ensemble d'habitations reliées à la voirie publique par un ou plusieurs points d'accès ; exemple : résidences fleurées.

#### Mention de distribution

c'est-à-dire une mention d'identification d'un service proposé par l'opérateur postal à un client destinataire (boîte postale, etc.)

#### Lieu-dit

Lieu qui porte un nom rappelant une particularité topographique ou historique et qui souvent constitue un écart d'une commune. C'est une petite agglomération distincte du centre de la commune à laquelle elle appartient.

#### Structure formée des lignes obtenues par assemblage des composants élémentaires de l'adresse géopostale.

Les équivalences avec les éléments XML contenant les codes des composants élémentaires sont indiquées pour chaque ligne (ex: postalCode = codePostal)

#### Code d'usage de l'adresse

Une à plusieurs des valeurs suivantes, séparées par un espace

- "H" pour domicile
- "HP" pour domicile principal
- "HV" pour domicile de vacances
- "WP" pour lieu de travail
- "TMP" pour adresse temporaire

#### Ligne d'adresse

Première ligne : regroupe les données d'identification du client

Deuxième ligne : Point de remise (additionalLocator)

Troisième ligne : Complément du point de remise (unitID)

Quatrième ligne : regroupe le numéro, l'extension, le type de la voie (houseNumber + HouseNumberNumeric + streetNumber + streetName)

Cinquième ligne : regroupe la mention de distribution (BP, boîte postale, etc.) et le libellé de la localité dans le cas où celle-ci est différente du libellé cedex, lieu-dit ou hameau (postBox + precinct + locality)

Sixième ligne : Regroupe le code postal et la localité de destination (postalCode + locality)

Septième ligne : regroupe la division territoriale et le nom de la division (state + country)

Included

0 ? \*

from 1.2.250.1.213.1.1.1.10.19 *CI-SIS telecom* (DYNAMIC)  
**Coordonnées téléc**

hl7:telecom

TEL

0 ? \*

R

Code d'usage formé d'un à plusieurs codes séparés les u  
un espace.

Les valeurs permises sont les suivantes :

- "H" pour domicile
- "HP" pour domicile principal
- "HV" pour lieu de vacances
- "WP" pour lieu de travail
- "DIR" pour numéro direct
- "PUB" pour numéro public (standard)
- "EC" pour numéro d'urgence
- "MC" pour téléphone mobile
- "PG" pour beeper

Adresse de télécommunication (sous la forme préfixe:chaî

Valeurs du préfixe permises sont les suivantes :

- "tel" pour téléphone
  - "fax" pour télécopie
  - "mailto" pour adresse courrier électronique
  - "http" pour adresse internet ou intranet
  - "ftp" pour adresse de transfert de fichiers
  - "mlp" pour adresse pour utilisation avec le protocole MLL
- La chaîne doit représenter une adresse valide selon le pro  
préfixe. Le caractère espace est interdit dans cette chaî

@use

cs

0 ? 1

@value

url

0 ? 1

Variable let

Name

prefix

Value

substring-before(@value, ':')

Variable let

Name

suffix

Value

substring-after(@value, ':')

role

error

Schematron assert

test

( (count(@\*) = 1 and name(@\*) = 'nullFlavor' and (@\* = 'UNK' or  
'NASK' or @\* = 'ASKU' or @\* = 'NAV' or @\* = 'MSK')) or (\$suffix  
= 'tel' or \$prefix = 'fax' or \$prefix = 'mailto' or \$prefix = 'http' or \$pre  
\$prefix = 'mlp')) )

Message

Erreur de conformité CI-SIS : <name/> n'est pas conforme à une  
télécommunication préfixe:chaîne (avec préfixe = tel, fax, mailto, m  
mlp) ou est vide et sans nullFlavor ou contient un nullFlavor non

role

error

Schematron assert

test

@use = 'H' or @use = 'HP' or @use = 'HV' or @use = 'WP' or @u  
or @use = 'PUB' or @use = 'EC' or @use = 'MC' or @use = 'PG'  
not(@use)

Message

Erreur de conformité CI-SIS : L'attribut use de l'élément telecom n  
conforme. Il est facultatif et les valeurs permises sont 'H','HP',  
'HV','WP','DIR','PUB','EC','MC','PG'.

role

error

Schematron assert

test

(@nullFlavor and not(@value)) or (@value and not(@nullFlavor))

Message

Erreur de conformité CI-SIS : Seul un des deux attributs value ou  
doit être présent.

hl7:assigned Person

0 ? 1

**Informations relatives au PS ou au patient.**

hl7:name

PN

1 ? 1

R

Nom de famille ou du nom d'usage, prénom et civilité

hl7:prefix

CS

0 ? 1

**Civilité**

Valeur issue de la table de référence TRE\_R81-Civilite.

CONF

The value of @code shall be drawn from value set 1.2.250.1.213.1.6.1.69  
*TRE\_R81-Civilite* (DYNAMIC)

hl7:given

0 ? 1

**Prénom**

Pour les PS, valeur de PS\_Prénom (voir  
CI-SIS\_ANX\_SOURCES-DONNEES-PERSONNES-STRU

hl7:family

1 ? 1

R

**Nom de famille ou nom d'usage.**

Pour les PS, valeur de PS\_Nom (voir  
CI-SIS\_ANX\_SOURCES-DONNEES-PERSONNES-STRU

hl7:suffix

CS

0 ? 1

**Titre**

Valeur issue de la table de référence TRE\_R11-CiviliteExe

CONF

The value of @code shall be drawn from value set 1.2.250.1.213.1.6.1.11  
*TRE\_R11-CiviliteExercice* (DYNAMIC)

□□□□□ hl7:represented Organization

0 ? 1

**Organisation**

Pour un PS : Organisation pour le compte de laquelle inter  
 Pour un patient : seul l'élément standardIndustryClassCoc  
 renseigné (cas particulier des documents d'expression per  
 patient).

□□□□□ hl7:id

II

0 ? 1

**Identifiant de l'organisation**

□□□□□ @extension

st

1 ? 1

R

**Identifiant de l'organisation**

Source : Struct\_idNat (voir  
 CI-SIS\_ANX\_SOURCES-DONNEES-PERSONNES-STRU

□□□□□ @root

uid

1 ? 1

F

1.2.250.1.71.4.2.2

□□□□□ hl7:name

ON

0 ? 1

**Nom de l'organisation**

Source : Struct\_Nom (voir  
 CI-SIS\_ANX\_SOURCES-DONNEES-PERSONNES-STRU

Included

0 ? \*

from 1.2.250.1.213.1.1.1.1.10.18 *CI-SIS addr* (DYNAMIC)

**Adresse**

Elements to choose from:

Choice

0 ? \*

- hl7:addr[not(hl7:streetAddressLine)]
- hl7:addr[hl7:streetAddressLine]

□□□□□ hl7:addr

AD

**Structure formée des composants élémentaires de l'ad  
géopostale**

where [not(hl7:streetAddressLine)]

□□□□□ @hl7:use

cs

0 ? 1

**Code d'usage de l'adresse**

Une à plusieurs des valeurs suivantes, séparées par un es  
 "H" pour domicile  
 "HP" pour domicile principal  
 "HV" pour domicile de vacances  
 "WP" pour lieu de travail  
 "TMP" pour adresse temporaire

□□□□□ hl7:country

ST

0 ? 1

**Nom du pays destinataire**

En MAJUSCULES et en toutes lettres, de préférence dans  
 du pays d'expédition ou dans une langue reconnue au niv  
 mondial.

□□□□□ hl7:state

ST

0 ? 1

**Division territoriale**

Pour les adresses internationales, c'est une subdivision ac  
 d'un pays. Dans le cas d'une adresse étrangère, il peut être  
 nécessaire d'identifier dans l'adresse l'état fédéré, la régio  
 ?

□□□□□ hl7:city

ST

0 ? 1

**Localité ou libellé du bureau CEDEX**

- Localité : Une zone d'habitation et en général une comm  
 d'implantation du destinataire. Elle est identifiée par son lib  
 sauf dans quelques cas ou le libellé postal diffère du libellé  
 généralement pour lever les ambiguïtés. Par exception, la  
 destination est dans certains cas un lieu dit si celui-ci est l  
 bureau distributeur.

- Libellé bureau CEDEX : Un libellé du bureau distributeur  
 correspondant généralement au libellé du bureau distribu  
 c'est-à-dire (dans la très grande majorité des cas) le libellé  
 commune siège du bureau CEDEX.

□□□□□ hl7:postalCode

ST

0 ? 1

**Code postal ou code CEDEX**

- Code postal : code à 5 chiffres servant à l'acheminement  
 distribution des envois. Il identifie un bureau distributeur d  
 chaîne de traitement du courrier.

- Code CEDEX : acronyme de Courrier d'Entreprise à Dist  
 EXceptionnelle, une modalité d'acheminement du courrier  
 à des services particuliers de distribution offerts aux entrep  
 caractérisées par un adressage spécifique. Le code postal  
 CEDEX est un code attribué aux organismes recevant un  
 identifie un client ou un ensemble de clients. Il est position  
 et place du code postal général dans le cas des adresses  
 Ainsi un code peut être associé à un client (code individuel)  
 partagé entre plusieurs clients (code collectif).

□□□□□ hl7:houseNumber

ST

0 ? 1

**Numéro dans la voie**

□□□□□ hl7:houseNumberNumeric

ST

0 ? 1

**Extension du numéro dans la voie**

bis, ter, quater, ...ou une lettre A, B, C, D, ... lorsque ce ca  
 complète une numérotation de voirie.

|                               |                      |                      |                      |                      |                      |                       |     |       |   |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----|-------|---|
| <input type="text"/>          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | hl7:streetName        | ST  | 0 ? 1 | <p><b>Nom de la voie</b><br/>Appellation donnée par les municipalités. Ce nom figure en abrégé sur les plaques aux différents angles de chaque</p> <p><b>Type de voie</b><br/>Les abréviations des types de voie sont les suivantes :<br/> "ALL" pour Allée<br/> "AV" pour Avenue<br/> "BD" pour Boulevard<br/> "CTRE" pour Centre<br/> "CCAL" pour Centre commercial<br/> "IMM" pour Immeuble(s)<br/> "IMP" pour Impasse<br/> "LD" pour Lieu-dit<br/> "LOT" pour Lotissement<br/> "PAS" pour Passage<br/> "PL" pour Place<br/> "RES" pour Résidence<br/> "RPT" pour Rond-point<br/> "RTE" pour Route<br/> "RUE" pour Rue<br/> "SQ" pour Square<br/> "VLGE" pour Village<br/> "ZA" pour Zone d'activité<br/> "ZAC" pour Zone d'aménagement concerté<br/> "ZAD" pour Zone d'aménagement différé<br/> "ZI" pour Zone industrielle</p> <p><b>Complément de l'adresse au point de remise</b><br/>constitué des éléments suivants :<br/> - Accès au bâtiment identifié par un numéro, une lettre, une combinaison alphanumérique ; exemple : Entrée A1<br/> - Bâtiment : Les bâtiments sont désignés par leur type (bâtiment, immeuble, tour, ...) éventuellement des mentions d'orientation (Ouest...) une dénomination littérale ou une numérotation ; exemple : Tour Delta<br/> - Ensemble immobilier : Ensemble d'habitations reliées à la voirie publique par un ou plusieurs points d'accès ; exemple : résidences fleuris.</p> <p><b>Mention de distribution</b><br/>c'est-à-dire une mention d'identification d'un service proposé par l'opérateur postal à un client destinataire (boîte postale, etc.)</p> <p><b>Lieu-dit</b><br/>Lieu qui porte un nom rappelant une particularité topographique historique et qui souvent constitue un écart d'une commune (exemple : est une petite agglomération distincte du centre de la commune à laquelle elle appartient).</p> <p><b>Structure formée des lignes obtenues par assemblage des composants élémentaires de l'adresse géopostale.</b><br/>Les équivalences avec les éléments XML contenant les composants élémentaires sont indiquées pour chaque ligne (ex: postalCode)</p> <p><b>Code d'usage de l'adresse</b><br/>Une à plusieurs des valeurs suivantes, séparées par un espace :<br/> "H" pour domicile<br/> "HP" pour domicile principal<br/> "HV" pour domicile de vacances<br/> "WP" pour lieu de travail<br/> "TMP" pour adresse temporaire</p> <p><b>Ligne d'adresse</b><br/>Première ligne : regroupe les données d'identification du code postal<br/> Deuxième ligne : Point de remise (additionalLocator)<br/> Troisième ligne : Complément du point de remise (unitID)<br/> Quatrième ligne : regroupe le numéro, l'extension, le type de la voie (houseNumber + HouseNumberNumeric + streetNumber + streetName)<br/> Cinquième ligne : regroupe la mention de distribution (BP, boîte postale, restante) et le libellé de la localité dans le cas où celle-ci est différente du libellé cedex, lieu-dit ou hameau (postBox + precinct + streetName)<br/> Sixième ligne : Regroupe le code postal et la localité de destination (postalCode + streetName)<br/> Septième ligne : regroupe la division territoriale et le nom de la localité (state + country)</p> |
| <input type="text"/>          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | hl7:streetNameType    | ST  | 0 ? 1 |   |
| <input type="text"/>          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | hl7:unitID            | ST  | 0 ? 1 |   |
| <input type="text"/>          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | hl7:postBox           | ST  | 0 ? 1 |   |
| <input type="text"/>          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | hl7:precinct          | ST  | 0 ? 1 |   |
| <input type="text"/>          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | hl7:addr              | AD  |       |   |
| where [hl7:streetAddressLine] |                      |                      |                      |                      |                      |                       |     |       |   |
| <input type="text"/>          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | @use                  | cs  | 0 ? 1 |   |
| <input type="text"/>          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | hl7:streetAddressLine | ST  | 0 ? 7 |   |
| Included                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |     | 0 ? * | from 1.2.250.1.213.1.1.1.1.10.19 CI-SIS telecom (DYNAMIS)   |
| <input type="text"/>          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | hl7:telecom           | TEL | 0 ? * | R   |
| <input type="text"/>          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | @use                  | cs  | 0 ? 1 | Code d'usage formé d'un à plusieurs codes séparés les uns des autres par un espace.<br>Les valeurs permises sont les suivantes :<br>"H" pour domicile<br>"HP" pour domicile principal   |

"HV" pour lieu de vacances  
 "WP" pour lieu de travail  
 "DIR" pour numéro direct  
 "PUB" pour numéro public (standard)  
 "EC" pour numéro d'urgence  
 "MC" pour téléphone mobile  
 "PG" pour beeper

Adresse de télécommunication (sous la forme préfixe:chaîne)  
 Valeurs du préfixe permises sont les suivantes :  
 "tel" pour téléphone  
 "fax" pour télécopie  
 "mailto" pour adresse courrier électronique  
 "http" pour adresse internet ou intranet  
 "ftp" pour adresse de transfert de fichiers  
 "mlp" pour adresse pour utilisation avec le protocole MLLP  
 La chaîne doit représenter une adresse valide selon le préfixe.  
 Le caractère espace est interdit dans cette chaîne de préfixe.

□□□□□□@value

url 0 ? 1

Variable let Name prefix  
 Value substring-before(@value, ':')  
 Variable let Name suffix  
 Value substring-after(@value, ':')  
 role error

Schematron assert test ( (count(@\*) = 1 and name(@\*) = 'nullFlavor' and (@\* = 'UNK' or 'NASK' or @\* = 'ASKU' or @\* = 'NAV' or @\* = 'MSK')) or (\$suffix = 'tel' or \$prefix = 'fax' or \$prefix = 'mailto' or \$prefix = 'http' or \$prefix = 'mlp')) )  
 Message Erreur de conformité CI-SIS : <name/> n'est pas conforme à une télécommunication préfixe:chaîne (avec préfixe = tel, fax, mailto, mlp) ou est vide et sans nullFlavor ou contient un nullFlavor non autorisé.  
 role error

Schematron assert test (@use = 'H' or @use = 'HP' or @use = 'HV' or @use = 'WP' or @use = 'PUB' or @use = 'EC' or @use = 'MC' or @use = 'PG' or not(@use))  
 Message Erreur de conformité CI-SIS : L'attribut use de l'élément telecom n'est pas conforme. Il est facultatif et les valeurs permises sont 'H','HP', 'HV','WP','DIR','PUB','EC','MC','PG'.  
 role error

Schematron assert test (@nullFlavor and not(@value)) or (@value and not(@nullFlavor))  
 Message Erreur de conformité CI-SIS : Seul un des deux attributs value ou nullFlavor doit être présent.

□□□□□□hl7:standardIndustryClassCode

CE 0 ? 1 **Cadre d'exercice**  
 Valeur issue du JDV\_J04-XdsPracticeSettingCode-CISIS.

□□□□□□@code

cs 1 ? 1 R

□□□□□□@displayName

st 1 ? 1 R

□□□□□□@codeSystem

oid 1 ? 1 R

CONF The value of @code shall be drawn from value set 1.2.250.1.213.1.1.5.4 JDV\_J04-XdsPracticeSettingCode-CISIS (DYNAMIC)

Included

0 ? 1 **Personne de confiance, personne à prévenir en cas d'urgence, informateur non PS**

□□□□hl7:relatedEntity

ANY 0 ? 1

**Rôle joué par la personne :**  
 - "ECON" pour personne à prévenir en cas d'urgence  
 - "NOK" pour personne de confiance  
 - "CON" pour informateur

□□□□@classCode

cs 1 ? 1 R

Les valeurs ?ECON? (personne à prévenir en cas d'urgence, personne de confiance) sont issues du jeu de valeurs HL7 RoleClassContactCode [2.16.840.1.113883.1.11.20279]. La valeur ?CON? (informateur non PS) est issue du jeu de valeurs RoleClassContact [2.16.840.1.113883.1.11.12205]. Ces jeux de valeurs sont des sous-ensembles du jeu de valeurs RoleClass [2.16.840.1.113883.5.110].



|  |                   |  |              |  |
|--|-------------------|--|--------------|--|
|  | role              | error  |              |  |
|  | test              | @classCode='ECON' or @classCode='NOK' or @classCode='CO  |              |  |
|  | Schematron assert | @classCode doit être renseigné avec une de ces valeurs :   |              |  |
|  | Message           | "ECON" pour personne à prévenir en cas d'urgence<br>"NOK" pour personne de confiance<br>"CON" pour informateur |              |  |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | hl7:code          | <b>CE</b>  | <b>0 ? 1</b> | <b>Lien de la personne avec le patient</b><br>Valeur issue du JDV_J11-RelationPatient-CISIS  |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | @displayName      | st   | <b>1 ? 1</b> | R  |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | @codeSystem       | oid  | <b>1 ? 1</b> | R  |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | @code             | cs   | <b>1 ? 1</b> | R  |
|  | CONF              |  |              | The value of @code shall be drawn from value set 1.2.250.1.213.3.3.16<br>JDV_J11-RelationPatient-CISIS (DYNAMIC)   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | hl7:originalText  | <b>ED</b>  | <b>0 ? 1</b> | Précision sur le lien de la personne avec le patient.  |
| Included   |                   |  | <b>1 ? *</b> | <b>R</b> from 1.2.250.1.213.1.1.1.1.10.18 <i>CI-SIS addr</i> (DYNAMIC)<br><b>Adresse</b><br>Elements to choose from:   |
| Choice   |                   |  | <b>1 ? *</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>hl7:addr[not(hl7:streetAddressLine)]</li> <li>hl7:addr[hl7:streetAddressLine]</li> </ul>  |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | hl7:addr          | <b>AD</b>  |              | <b>Structure formée des composants élémentaires de l'ad<br/>géopostale</b>   |
| where [not(hl7:streetAddressLine)]   |                   |  |              |  |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | @hl7:use          | cs   | <b>0 ? 1</b> | <b>Code d'usage de l'adresse</b><br>Une à plusieurs des valeurs suivantes, séparées par un es<br>"H" pour domicile<br>"HP" pour domicile principal<br>"HV" pour domicile de vacances<br>"WP" pour lieu de travail<br>"TMP" pour adresse temporaire   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | hl7:country       | <b>ST</b>  | <b>0 ? 1</b> | <b>Nom du pays destinataire</b><br>En MAJUSCULES et en toutes lettres, de préférence dans<br>du pays d'expédition ou dans une langue reconnue au niv<br>mondial.   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | hl7:state         | <b>ST</b>  | <b>0 ? 1</b> | <b>Division territoriale</b><br>Pour les adresses internationales, c'est une subdivision ac<br>d'un pays. Dans le cas d'une adresse étrangère, il peut être<br>nécessaire d'identifier dans l'adresse l'état fédéré, la régio<br>?   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | hl7:city          | <b>ST</b>  | <b>0 ? 1</b> | <b>Localité ou libellé du bureau CEDEX</b><br>- Localité : Une zone d'habitation et en général une comm<br>d'implantation du destinataire. Elle est identifiée par son lib<br>à des services particuliers de distribution offerts aux entrep<br>généralement pour lever les ambiguïtés. Par exception, la<br>destination est dans certains cas un lieu dit si celui-ci est l<br>bureau distributeur.<br>- Libellé bureau CEDEX : Un libellé du bureau distributeur<br>correspondant généralement au libellé du bureau distribu<br>c'est-à-dire (dans la très grande majorité des cas) le libellé<br>commune siège du bureau CEDEX.   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | hl7:postalCode    | <b>ST</b>  | <b>0 ? 1</b> | <b>Code postal ou code CEDEX</b><br>- Code postal : code à 5 chiffres servant à l'acheminement<br>distribution des envois. Il identifie un bureau distributeur d<br>chaîne de traitement du courrier.<br>- Code CEDEX : acronyme de Courrier d'Entreprise à Dist<br>EXceptionnelle, une modalité d'acheminement du courrier<br>à des services particuliers de distribution offerts aux entrep<br>caractérisées par un adressage spécifique. Le code postal<br>CEDEX est un code attribué aux organismes recevant un<br>identifie un client ou un ensemble de clients. Il est position<br>et place du code postal général dans le cas des adresses<br>Ainsi un code peut être associé à un client (code individuel<br>partagé entre plusieurs clients (code collectif). |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | hl7:houseNumber   | <b>ST</b>  | <b>0 ? 1</b> | <b>Numéro dans la voie</b>   |

|                               |                      |                      |                      |                      |                      |                        |     |       |  |   |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----|-------|--|---|
| <input type="text"/>          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | hl7:houseNumberNumeric | ST  | 0 ? 1 | <p><b>Extension du numéro dans la voie</b><br/>bis, ter, quater, ...ou une lettre A, B, C, D, ... lorsque ce ca complète une numérotation de voirie.</p> <p><b>Nom de la voie</b><br/>Appellation donnée par les municipalités. Ce nom figure in en abrégé sur les plaques aux différents angles de chaque</p> <p><b>Type de voie</b><br/>Les abréviations des types de voie sont les suivantes :<br/> "ALL" pour Allée<br/> "AV" pour Avenue<br/> "BD" pour Boulevard<br/> "CTRE" pour Centre<br/> "CCAL" pour Centre commercial<br/> "IMM" pour Immeuble(s)<br/> "IMP" pour Impasse<br/> "LD" pour Lieu-dit<br/> "LOT" pour Lotissement<br/> "PAS" pour Passage<br/> "PL" pour Place<br/> "RES" pour Résidence<br/> "RPT" pour Rond-point<br/> "RTE" pour Route<br/> "RUE" pour Rue<br/> "SQ" pour Square<br/> "VLGE" pour Village<br/> "ZA" pour Zone d'activité<br/> "ZAC" pour Zone d'aménagement concerté<br/> "ZAD" pour Zone d'aménagement différé<br/> "ZI" pour Zone industrielle</p> <p><b>Complément de l'adresse au point de remise</b><br/>constitué des éléments suivants :<br/> - Accès au bâtiment identifié par un numéro, une lettre, un combinaison alphanumérique ; exemple : Entrée A1<br/> - Bâtiment : Les bâtiments sont désignés par leur type (bâ immeuble, tour, ...) éventuellement des mentions d'orienta Ouest..) une dénomination littérale ou une numérotation; e Tour Delta<br/> - Ensemble immobilier : Ensemble d'habitations reliées à l publique par un ou plusieurs points d'accès ; exemple : rés fleurs.</p> <p><b>Mention de distribution</b><br/>c'est-à-dire une mention d'identification d'un service propo l'opérateur postal à un client destinataire (boite postale, et</p> <p><b>Lieu-dit</b><br/>Lieu qui porte un nom rappelant une particularité topograp historique et qui souvent constitue un écart d'une commur est une petite agglomération distincte du centre de la com laquelle elle appartient).</p> <p><b>Structure formée des lignes obtenues par assemblage composants élémentaires de l'adresse géopostale.</b><br/>Les équivalences avec les éléments XML contenant les co élémentaires sont indiquées pour chaque ligne (ex: postal</p> |   |
| <input type="text"/>          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | hl7:streetName         | ST  | 0 ? 1 |  |   |
| <input type="text"/>          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | hl7:streetNameType     | ST  | 0 ? 1 |  |   |
| <input type="text"/>          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | hl7:unitID             | ST  | 0 ? 1 |  |   |
| <input type="text"/>          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | hl7:postBox            | ST  | 0 ? 1 |  |   |
| <input type="text"/>          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | hl7:precinct           | ST  | 0 ? 1 |  |   |
| <input type="text"/>          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | hl7:addr               | AD  |       |  |   |
| where [hl7:streetAddressLine] |                      |                      |                      |                      |                      |                        |     |       |  |   |
| <input type="text"/>          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | @use                   | CS  | 0 ? 1 |  |   |
| <input type="text"/>          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | hl7:streetAddressLine  | ST  | 0 ? 7 |  |   |
| Included                      |                      |                      |                      |                      |                      |                        |     | 1 ? * | R  | from 1.2.250.1.213.1.1.1.1.10.19 <i>CI-SIS telecom</i> (DYNAM |
| <input type="text"/>          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | hl7:telecom            | TEL | 1 ? * | R  | <b>Coordonnées télécom</b>                                    |

|                         |                   |         |   |
|-------------------------|-------------------|---------|---|
| □□□□□@use               | cs                | 0 ? 1   | <p>Code d'usage formé d'un à plusieurs codes séparés les un d'un autre par un espace.<br/> Les valeurs permises sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"H" pour domicile</li> <li>"HP" pour domicile principal</li> <li>"HV" pour lieu de vacances</li> <li>"WP" pour lieu de travail</li> <li>"DIR" pour numéro direct</li> <li>"PUB" pour numéro public (standard)</li> <li>"EC" pour numéro d'urgence</li> <li>"MC" pour téléphone mobile</li> <li>"PG" pour beeper</li> </ul>  |
| □□□□□@value             | url               | 0 ? 1   | <p>Adresse de télécommunication (sous la forme préfixe:chaîne).<br/> Valeurs du préfixe permises sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"tel" pour téléphone</li> <li>"fax" pour télécopie</li> <li>"mailto" pour adresse courrier électronique</li> <li>"http" pour adresse internet ou intranet</li> <li>"ftp" pour adresse de transfert de fichiers</li> <li>"mlp" pour adresse pour utilisation avec le protocole MLLP.</li> </ul> <p>La chaîne doit représenter une adresse valide selon le protocole du préfixe. Le caractère espace est interdit dans cette chaîne.</p> |
|                         | Variable let      |         | Name  |
|                         |                   |         | Value   |
|                         | Variable let      |         | Name  |
|                         |                   |         | Value   |
|                         | role              |         | error   |
|                         | Schematron assert | test    | <p>( (count(@*) = 1 and name(@*) = 'nullFlavor' and (@* = 'UNK' or @* = 'NASK' or @* = 'ASKU' or @* = 'NAV' or @* = 'MSK')) or (\$suffix = 'tel' or \$prefix = 'fax' or \$prefix = 'mailto' or \$prefix = 'http' or \$prefix = 'mlp')) )</p>  |
|                         |                   | Message | <p>Erreur de conformité CI-SIS : &lt;name/&gt; n'est pas conforme à une adresse de télécommunication préfixe:chaîne (avec préfixe = tel, fax, mailto, ftp, mlp) ou est vide et sans nullFlavor ou contient un nullFlavor non autorisé.</p>  |
|                         |                   | role    | error   |
|                         | Schematron assert | test    | <p>@use = 'H' or @use = 'HP' or @use = 'HV' or @use = 'WP' or @use = 'PUB' or @use = 'EC' or @use = 'MC' or @use = 'PG' or @use = 'nullFlavor'</p>  |
|                         |                   | Message | <p>Erreur de conformité CI-SIS : L'attribut use de l'élément telecom n'est pas conforme. Il est facultatif et les valeurs permises sont 'H','HP','HV','WP','DIR','PUB','EC','MC','PG'.</p>  |
|                         |                   | role    | error   |
|                         | Schematron assert | test    | <p>(@nullFlavor and not(@value)) or (@value and not(@nullFlavor))</p>   |
|                         |                   | Message | <p>Erreur de conformité CI-SIS : Seul un des deux attributs value ou nullFlavor doit être présent.</p>  |
| □□□□□ hl7:relatedPerson |                   | 1 ? 1   | <b>R</b> <b>Personne physique</b>   |
| □□□□□ hl7:name          | <b>PN</b>         | 1 ? 1   | <b>R</b>  |
| □□□□□ hl7:family        |                   | 1 ? 1   | <b>R</b> <b>Nom de famille ou nom d'usage</b>   |
| □□□□□ hl7:given         |                   | 0 ? 1   | <b>Prénom</b>   |
| Included                |                   | 0 ? *   | from 1.2.250.1.213.1.1.1.1.10.7 <i>CI-SIS author</i> (2020?02?)   |
| □ hl7:author            |                   | 0 ? *   | <b>R</b> <b>Participation d'un auteur au document</b>   |
| □□ hl7:functionCode     | <b>CE</b>         | 0 ? 1   | <b>R</b> <b>Rôle fonctionnel de l'auteur</b><br>Valeur issue du JDV_J47-fonctionCode-CISIS.   |
| □□□ @displayName        | st                | 0 ? 1   |   |
| □□□ @codeSystem         | oid               | 1 ? 1   | <b>R</b>  |
| □□□ @code               | cs                | 1 ? 1   | <b>R</b>  |

|  |               |         |   |
|--|---------------|---------|---|
|  | CONF          |         | The value of @code shall be drawn from value set 1.2.250.1.213.1.1.5.124 JDV_J47-FunctionCode-CISIS (DYNAMIC)   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> hl7:originalText                     | ED            | 0 ? 1   | Précision sur le rôle fonctionnel de l'auteur sous forme textuelle  |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> hl7:time   | TS            | 1 ? 1 R | <b>Horodatage de la participation de l'auteur</b>   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> @value  | ts            | 1 ? 1 R |   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> hl7:assignedAuthor   |               | 1 ? 1 M | <b>Identification de l'auteur</b><br>avec ses identifiants, profession/spécialité, adresses géographiques de télécommunication et son identité.<br>L'auteur peut être :<br>- soit une personne physique, un PS ou un patient dans le cadre particulier des documents d'expression personnelle,<br>- soit un dispositif.   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> hl7:id  | II            | 0 ? 1 R | <b>Identifiant de l'auteur</b><br>Obligatoire pour un PS, un dispositif ou un patient.<br>Facultatif pour un non PS.  |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> hl7:code  | CE (required) | 0 ? 1   | <b>Profession/spécialité de l'auteur</b><br>- Pour un PS (obligatoire) : Code de la profession/spécialité participant provenant du jeu de valeurs JDV_J01-XdsAuthorSpecialty-CISIS.<br>- Pour un dispositif (obligatoire) : ?DISPOSITIF? (Valeur provenant du jeu de valeurs JDV_J01-XdsAuthorSpecialty-CISIS 1.2.250.1.213.1.1.5.1).<br>- Pour un non PS (facultatif) : Code de la profession de l'auteur provenant du jeu de valeurs JDV_J48-ProfessionNonPS-CISIS.<br>- Pour un Patient (ne pas utiliser). |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> @displayName                         | st            | 1 ? 1 R |   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> @codeSystem                          | oid           | 1 ? 1 R |   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> @code                                | cs            | 1 ? 1 R |   |
|  | CONF          |         | The value of @code shall be drawn from value set 1.2.250.1.213.1.1.5.1 JDV_J01-XdsAuthorSpecialty-CISIS (DYNAMIC)   |
| Included   |               | 0 ? *   | or<br>The value of @code shall be drawn from value set 1.2.250.1.213.1.1.5.123 JDV_J48-ProfessionNonPS-CISIS (DYNAMIC)<br>from 1.2.250.1.213.1.1.1.10.18 CI-SIS addr (DYNAMIC)  |
| Choice   |               | 0 ? *   | <b>Adresse de l'auteur</b><br>L'adresse est requise pour les personnes physiques.<br>Elements to choose from:<br><ul style="list-style-type: none"><li>hl7:addr[not(hl7:streetAddressLine)]</li><li>hl7:addr[hl7:streetAddressLine]</li></ul>   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> hl7:addr                             | AD            |         | <b>Structure formée des composants élémentaires de l'adresse géopostale</b>   |
| where [not(hl7:streetAddressLine)]   |               |         |   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> @hl7:use    | cs            | 0 ? 1   | <b>Code d'usage de l'adresse</b><br>Une à plusieurs des valeurs suivantes, séparées par un espace<br>"H" pour domicile<br>"HP" pour domicile principal<br>"HV" pour domicile de vacances<br>"WP" pour lieu de travail<br>"TMP" pour adresse temporaire  |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> hl7:country | ST            | 0 ? 1   | <b>Nom du pays destinataire</b><br>En MAJUSCULES et en toutes lettres, de préférence dans la langue du pays d'expédition ou dans une langue reconnue au niveau mondial.   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> hl7:state   | ST            | 0 ? 1   | <b>Division territoriale</b><br>Pour les adresses internationales, c'est une subdivision administrative d'un pays. Dans le cas d'une adresse étrangère, il peut être nécessaire d'identifier dans l'adresse l'état fédéré, la région ou le pays ?   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> hl7:city    | ST            | 0 ? 1   | <b>Localité ou libellé du bureau CEDEX</b><br>- Localité : Une zone d'habitation et en général une commune d'implantation du destinataire. Elle est identifiée par son libellé  |

hl7:postalCode ST 0 ? 1

hl7:houseNumber ST 0 ? 1

hl7:houseNumberNumeric ST 0 ? 1

hl7:streetName ST 0 ? 1

hl7:streetNameType ST 0 ? 1

hl7:unitID ST 0 ? 1

hl7:postBox ST 0 ? 1

hl7:precinct ST 0 ? 1

hl7:addr AD

where [hl7:streetAddressLine]

@use CS 0 ? 1

sauf dans quelques cas ou le libellé postal diffère du libellé généralement pour lever les ambiguïtés. Par exception, la destination est dans certains cas un lieu dit si celui-ci est le bureau distributeur.

- Libellé bureau CEDEX : Un libellé du bureau distributeur correspondant généralement au libellé du bureau distributeur, c'est-à-dire (dans la très grande majorité des cas) le libellé commune siège du bureau CEDEX.

#### Code postal ou code CEDEX

- Code postal : code à 5 chiffres servant à l'acheminement et distribution des envois. Il identifie un bureau distributeur de la chaîne de traitement du courrier.

- Code CEDEX : acronyme de Courrier d'Entreprise à Distribution Exceptionnelle, une modalité d'acheminement du courrier à des services particuliers de distribution offerts aux entreprises caractérisées par un adressage spécifique. Le code postal CEDEX est un code attribué aux organismes recevant un service qui identifie un client ou un ensemble de clients. Il est positionné devant et place du code postal général dans le cas des adresses collectives. Ainsi un code peut être associé à un client (code individuel) ou partagé entre plusieurs clients (code collectif).

#### Numéro dans la voie

#### Extension du numéro dans la voie

bis, ter, quater, ...ou une lettre A, B, C, D, ... lorsque ce code complète une numérotation de voirie.

#### Nom de la voie

Appellation donnée par les municipalités. Ce nom figure en abrégé sur les plaques aux différents angles de chaque voie.

#### Type de voie

Les abréviations des types de voie sont les suivantes :

"ALL" pour Allée  
"AV" pour Avenue  
"BD" pour Boulevard  
"CTRE" pour Centre  
"CCAL" pour Centre commercial  
"IMM" pour Immeuble(s)  
"IMP" pour Impasse  
"LD" pour Lieu-dit  
"LOT" pour Lotissement  
"PAS" pour Passage  
"PL" pour Place  
"RES" pour Résidence  
"RPT" pour Rond-point  
"RTE" pour Route  
"RUE" pour Rue  
"SQ" pour Square  
"VLGE" pour Village  
"ZA" pour Zone d'activité  
"ZAC" pour Zone d'aménagement concerté  
"ZAD" pour Zone d'aménagement différé  
"ZI" pour Zone industrielle

#### Complément de l'adresse au point de remise

constitué des éléments suivants :

- Accès au bâtiment identifié par un numéro, une lettre, une combinaison alphanumérique ; exemple : Entrée A1

- Bâtiment : Les bâtiments sont désignés par leur type (bâtiment, immeuble, tour, ...) éventuellement des mentions d'orientation (Ouest...) une dénomination littéraire ou une numérotation ; exemple : Tour Delta

- Ensemble immobilier : Ensemble d'habitations reliées à la voirie publique par un ou plusieurs points d'accès ; exemple : résidence Les fleurs.

#### Mention de distribution

c'est-à-dire une mention d'identification d'un service proposé par l'opérateur postal à un client destinataire (boîte postale, etc.)

#### Lieu-dit

Lieu qui porte un nom rappelant une particularité topographique historique et qui souvent constitue un écart d'une commune. C'est une petite agglomération distincte du centre de la commune à laquelle elle appartient.

#### Structure formée des lignes obtenues par assemblage des composants élémentaires de l'adresse géopostale.

Les équivalences avec les éléments XML contenant les codes des composants élémentaires sont indiquées pour chaque ligne (ex: postalCode)


#### Code d'usage de l'adresse

Une à plusieurs des valeurs suivantes, séparées par un espace :  
"H" pour domicile  
"HP" pour domicile principal

"HV" pour domicile de vacances  
 "WP" pour lieu de travail  
 "TMP" pour adresse temporaire

**Ligne d'adresse**


Première ligne : regroupe les données d'identification du o  
 Deuxième ligne : Point de remise (additionalLocator)  
 Troisième ligne : Complément du point de remise (unitID)  
 Quatrième ligne : regroupe le numéro, l'extension, le type de la voie (houseNumber + HouseNumberNumeric + street + streetName)  
 Cinquième ligne : regroupe la mention de distribution (BP, restante) et le libellé de la localité dans le cas où celle-ci e  
 du libellé cedex, lieu-dit ou hameau (postBox + precinct +  
 Sixième ligne : Regroupe le code postal et la localité de de  
 le code cedex et le libellé du bureau cedex (postalCode +  
 Septième ligne : regroupe la division territoriale et le nom (state + country)



hl7:streetAddressLine

ST 0 ? 7

Included



hl7:telecom

TEL 0 ? \* R

from 1.2.250.1.213.1.1.1.10.19 *CI-SIS telecom* (DYNAM  
**Coordonnées télécom de l'auteur**  
 'telecom' est requise pour les personnes physiques.



@use

cs 0 ? 1

Code d'usage formé d'un à plusieurs codes séparés les u  
 un espace.  
 Les valeurs permises sont les suivantes :  
 "H" pour domicile  
 "HP" pour domicile principal  
 "HV" pour lieu de vacances  
 "WP" pour lieu de travail  
 "DIR" pour numéro direct  
 "PUB" pour numéro public (standard)  
 "EC" pour numéro d'urgence  
 "MC" pour téléphone mobile  
 "PG" pour beeper



@value

url 0 ? 1

Adresse de télécommunication (sous la forme préfixe:chaî  
 Valeurs du préfixe permises sont les suivantes :  
 "tel" pour téléphone  
 "fax" pour télécopie  
 "mailto" pour adresse courrier électronique  
 "http" pour adresse internet ou intranet  
 "ftp" pour adresse de transfert de fichiers  
 "mllp" pour adresse pour utilisation avec le protocole MLLP  
 La chaîne doit représenter une adresse valide selon le pro  
 le préfixe. Le caractère espace est interdit dans cette chaî  
 préfixe.

|              |       |                               |
|--------------|-------|-------------------------------|
| Variable let | Name  | prefix                        |
|              | Value | substring-before(@value, ':') |
| Variable let | Name  | suffix                        |
|              | Value | substring-after(@value, ':')  |
|              | role  | error                         |

Schematron assert test ( (count(@\*) = 1 and name(@\*) = 'nullFlavor' and (@\* = 'UNK' or 'NASK' or @\* = 'ASKU' or @\* = 'NAV' or @\* = 'MSK')) or (\$suffix = 'tel' or \$prefix = 'fax' or \$prefix = 'mailto' or \$prefix = 'http' or \$prefix = 'mllp')) )

Message Erreur de conformité CI-SIS : <name/> n'est pas conforme à une télécommunication préfixe:chaîne (avec préfixe = tel, fax, mailto, mllp) ou est vide et sans nullFlavor ou contient un nullFlavor non

role error

Schematron assert test @use = 'H' or @use = 'HP' or @use = 'HV' or @use = 'WP' or @use = 'DIR' or @use = 'PUB' or @use = 'EC' or @use = 'MC' or @use = 'PG' or not(@use)

Message Erreur de conformité CI-SIS : L'attribut use de l'élément telecom n'est pas conforme. Il est facultatif et les valeurs permises sont 'H', 'HP', 'HV', 'WP', 'DIR', 'PUB', 'EC', 'MC', 'PG'.

role error

Schematron assert test (@nullFlavor and not(@value)) or (@value and not(@nullFlavor))

Message Erreur de conformité CI-SIS : Seul un des deux attributs value ou nullFlavor doit être présent.

Elements to choose from:

Choice 0 ? 1

- hl7:assigned Person
- hl7:assigned Authoring Device

|   |                               |           |       |          |  |
|---|-------------------------------|-----------|-------|----------|--|
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>   | hl7:assigned Person           |           | 0 ? 1 |          | <b>Personne physique</b>   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                          | hl7:name                      | <b>PN</b> | 1 ? 1 | <b>R</b> | <b>Nom de famille ou du nom d'usage, prénom et civilité de l'auteur</b>  |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                          | hl7:family                    |           | 1 ? 1 | <b>R</b> | <b>Nom de famille ou nom d'usage de l'auteur</b><br>Pour les PS, valeur de PS_Nom (voir CI-SIS_ANX_SOURCES-DONNEES-PERSONNES-STRU  |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                          | hl7:given                     |           | 0 ? 1 |          | <b>Prénom de l'auteur</b><br>Pour les PS, valeur de PS_Prénom (voir CI-SIS_ANX_SOURCES-DONNEES-PERSONNES-STRU  |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                          | hl7:prefix                    |           | 0 ? 1 |          | <b>Civilité de l'auteur</b><br>Valeur issue de la table de référence TRE_R81-Civilite.   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                          | hl7:suffix                    |           | 0 ? 1 |          | <b>Titre de l'auteur</b><br>Valeur issue de la table de référence TRE_R11-CiviliteEx   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>   | hl7:assigned Authoring Device |           | 0 ? 1 |          | <b>Dispositif</b>  |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                          | hl7:manufacturer Model Name   | <b>SC</b> | 0 ? 1 |          | <b>Nom du modèle du dispositif</b>   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                          | hl7:softwareName              | <b>SC</b> | 0 ? 1 |          | <b>Nom du logiciel du dispositif</b>   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  | hl7:represented Organization  |           | 0 ? 1 |          | <b>Organisation</b><br>Organisation pour le compte de laquelle l'auteur, PS ou d<br>contribué au document.   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>   | hl7:id                        | <b>II</b> | 0 ? 1 | <b>R</b> | <b>Identifiant de l'organisation</b>   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                          | @extension                    | st        | 1 ? 1 | <b>R</b> | Identifiant de l'organisation<br>Source : Struct_idNat (voir CI-SIS_ANX_SOURCES-DONNEES-PERSONNES-STRU   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                          | @root                         | uid       | 1 ? 1 | <b>F</b> | 1.2.250.1.71.4.2.2   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>   | hl7:name                      |           | 0 ? 1 |          | <b>Nom de l'organisation</b><br>Source : Struct_Nom (voir CI-SIS_ANX_SOURCES-DONNEES-PERSONNES-STRU  |
| Included  |                               |           | 0 ? * |          | from 1.2.250.1.213.1.1.1.1.10.18 <i>CI-SIS addr</i> (DYNAMIC)<br><b>Adresse de la structure</b>  |
| Choice  |                               |           | 0 ? * |          | Elements to choose from:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>hl7:addr[not(hl7:streetAddressLine)]</li> <li>hl7:addr[hl7:streetAddressLine]</li> </ul>  |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                          | hl7:addr                      | <b>AD</b> |       |          | <b>Structure formée des composants élémentaires de l'adresse géopostale</b>  |
| where [not(hl7:streetAddressLine)]  |                               |           |       |          |  |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | @hl7:use                      | cs        | 0 ? 1 |          | <b>Code d'usage de l'adresse</b><br>Une à plusieurs des valeurs suivantes, séparées par un es<br>"H" pour domicile<br>"HP" pour domicile principal<br>"HV" pour domicile de vacances<br>"WP" pour lieu de travail<br>"TMP" pour adresse temporaire   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | hl7:country                   | <b>ST</b> | 0 ? 1 |          | <b>Nom du pays destinataire</b><br>En MAJUSCULES et en toutes lettres, de préférence dans<br>du pays d'expédition ou dans une langue reconnue au niv<br>mondial.   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | hl7:state                     | <b>ST</b> | 0 ? 1 |          | <b>Division territoriale</b><br>Pour les adresses internationales, c'est une subdivision ad<br>d'un pays. Dans le cas d'une adresse étrangère, il peut être<br>nécessaire d'identifier dans l'adresse l'état fédéré, la région<br>?  |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | hl7:city                      | <b>ST</b> | 0 ? 1 |          | <b>Localité ou libellé du bureau CEDEX</b><br>- Localité : Une zone d'habitation et en général une comm<br>d'implantation du destinataire. Elle est identifiée par son lib<br>sauf dans quelques cas où le libellé postal diffère du libellé<br>généralement pour lever les ambiguïtés. Par exception, la<br>destination est dans certains cas un lieu dit si celui-ci est l<br>bureau distributeur.<br>- Libellé bureau CEDEX : Un libellé du bureau distributeur<br>correspondant généralement au libellé du bureau distribu |

hl7:postalCode      **ST**      **0 ? 1**

hl7:houseNumber      **ST**      **0 ? 1**

hl7:houseNumberNumeric      **ST**      **0 ? 1**

hl7:streetName      **ST**      **0 ? 1**

hl7:streetNameType      **ST**      **0 ? 1**

hl7:unitID      **ST**      **0 ? 1**

hl7:postBox      **ST**      **0 ? 1**

hl7:precinct      **ST**      **0 ? 1**

hl7:addr      **AD**

where [hl7:streetAddressLine]

@use      **cs**      **0 ? 1**

hl7:streetAddressLine      **ST**      **0 ? 7**

c'est-à-dire (dans la très grande majorité des cas) le libellé de la commune siège du bureau CEDEX.

#### Code postal ou code CEDEX

- Code postal : code à 5 chiffres servant à l'acheminement et à la distribution des envois. Il identifie un bureau distributeur de la chaîne de traitement du courrier.

- Code CEDEX : acronyme de Courrier d'Entreprise à Distribution Exceptionnelle, une modalité d'acheminement du courrier à des services particuliers de distribution offerts aux entreprises caractérisées par un adressage spécifique. Le code postal CEDEX est un code attribué aux organismes recevant un courrier qui identifie un client ou un ensemble de clients. Il est positionné devant et place du code postal général dans le cas des adresses collectives. Ainsi un code peut être associé à un client (code individuel) ou partagé entre plusieurs clients (code collectif).

#### Numéro dans la voie

#### Extension du numéro dans la voie

bis, ter, quater, ...ou une lettre A, B, C, D, ... lorsque ce code complète une numérotation de voirie.

#### Nom de la voie

Appellation donnée par les municipalités. Ce nom figure en abrégé sur les plaques aux différents angles de chaque voie.

#### Type de voie

Les abréviations des types de voie sont les suivantes :

"ALL" pour Allée  
"AV" pour Avenue  
"BD" pour Boulevard  
"CTRE" pour Centre  
"CCAL" pour Centre commercial  
"IMM" pour Immeuble(s)  
"IMP" pour Impasse  
"LD" pour Lieu-dit  
"LOT" pour Lotissement  
"PAS" pour Passage  
"PL" pour Place  
"RES" pour Résidence  
"RPT" pour Rond-point  
"RTE" pour Route  
"RUE" pour Rue  
"SQ" pour Square  
"VLGE" pour Village  
"ZA" pour Zone d'activité  
"ZAC" pour Zone d'aménagement concerté  
"ZAD" pour Zone d'aménagement différé  
"ZI" pour Zone industrielle

#### Complément de l'adresse au point de remise

constitué des éléments suivants :

- Accès au bâtiment identifié par un numéro, une lettre, une combinaison alphanumérique ; exemple : Entrée A1  
- Bâtiment : Les bâtiments sont désignés par leur type (bâtiment, immeuble, tour, ...) éventuellement des mentions d'orientation (Ouest...) une dénomination littéraire ou une numérotation ; exemple : Tour Delta  
- Ensemble immobilier : Ensemble d'habitations reliées à la voirie publique par un ou plusieurs points d'accès ; exemple : résidence Les fleurs.

#### Mention de distribution

c'est-à-dire une mention d'identification d'un service proposé par l'opérateur postal à un client destinataire (boîte postale, etc.).

#### Lieu-dit

Lieu qui porte un nom rappelant une particularité topographique historique et qui souvent constitue un écart d'une commune. C'est une petite agglomération distincte du centre de la commune à laquelle elle appartient.

#### Structure formée des lignes obtenues par assemblage des composants élémentaires de l'adresse géopostale.

Les équivalences avec les éléments XML contenant les codes des composants élémentaires sont indiquées pour chaque ligne (ex: postalCode).

#### Code d'usage de l'adresse

Une à plusieurs des valeurs suivantes, séparées par un espace :




















"H" pour domicile  
"HP" pour domicile principal  
"HV" pour domicile de vacances  
"WP" pour lieu de travail  
"TMP" pour adresse temporaire

#### Ligne d'adresse

Première ligne : regroupe les données d'identification du client.



Deuxième ligne : Point de remise (additionalLocator)  
 Troisième ligne : Complément du point de remise (unitID)  
 Quatrième ligne : regroupe le numéro, l'extension, le type de la voie (houseNumber + HouseNumberNumeric + streetNumber + streetName)  
 Cinquième ligne : regroupe la mention de distribution (BP, restante) et le libellé de la localité dans le cas où celle-ci est différente du libellé cedex, lieu-dit ou hameau (postBox + precinct + streetName)  
 Sixième ligne : Regroupe le code postal et la localité de destination (postalCode + locality)  
 Septième ligne : regroupe la division territoriale et le nom de la commune (state + country)

|   |                   |         |  |  |       |  |
|---|-------------------|---------|--|--|-------|--|
| Included  |                   |         |  |  | 0 ? * | from 1.2.250.1.213.1.1.1.1.10.19 <i>CI-SIS telecom</i> (DYNAMIC)   |
|     hl7:telecom  | TEL               |         |  |  | 0 ? * | <b>R</b><br>Code d'usage formé d'un à plusieurs codes séparés les uns des autres par un espace.<br>Les valeurs permises sont les suivantes :<br>"H" pour domicile<br>"HP" pour domicile principal<br>"HV" pour lieu de vacances<br>"WP" pour lieu de travail<br>"DIR" pour numéro direct<br>"PUB" pour numéro public (standard)<br>"EC" pour numéro d'urgence<br>"MC" pour téléphone mobile<br>"PG" pour beeper  |
|      @use   | cs                |         |  |  | 0 ? 1 | Adresse de télécommunication (sous la forme préfixe:chaîne)<br>Valeurs du préfixe permises sont les suivantes :<br>"tel" pour téléphone<br>"fax" pour télécopie<br>"mailto" pour adresse courrier électronique<br>"http" pour adresse internet ou intranet<br>"ftp" pour adresse de transfert de fichiers<br>"mlp" pour adresse pour utilisation avec le protocole MLLP<br>La chaîne doit représenter une adresse valide selon le protocole et le préfixe. Le caractère espace est interdit dans cette chaîne. |
|      @value | url               |         |  |  | 0 ? 1 |  |
|   | Variable let      | Name    | prefix   |  |       |  |
|   |                   | Value   | substring-before(@value, ':')  |  |       |  |
|   | Variable let      | Name    | suffix   |  |       |  |
|   |                   | Value   | substring-after(@value, ':')   |  |       |  |
|   |                   | role    | error  |  |       |  |
|   | Schematron assert | test    | ((count(@*) = 1 and name(@*) = 'nullFlavor' and (@* = 'UNK' or @* = 'NASK' or @* = 'ASKU' or @* = 'NAV' or @* = 'MSK')) or (\$suffix = 'tel' or \$prefix = 'fax' or \$prefix = 'mailto' or \$prefix = 'http' or \$prefix = 'mlp')) |  |       |  |
|   |                   | Message | Erreur de conformité CI-SIS : <name/> n'est pas conforme à une télécommunication préfixe:chaîne (avec préfixe = tel, fax, mailto, ftp, http ou mlp) ou est vide et sans nullFlavor ou contient un nullFlavor non autorisé.         |  |       |  |
|   |                   | role    | error  |  |       |  |
|   | Schematron assert | test    | @use = 'H' or @use = 'HP' or @use = 'HV' or @use = 'WP' or @use = 'DIR' or @use = 'PUB' or @use = 'EC' or @use = 'MC' or @use = 'PG' or not(@use)  |  |       |  |
|   |                   | Message | Erreur de conformité CI-SIS : L'attribut use de l'élément telecom n'est pas conforme. Il est facultatif et les valeurs permises sont 'H','HP','HV','WP','DIR','PUB','EC','MC','PG'.  |  |       |  |
|   |                   | role    | error  |  |       |  |
|   | Schematron assert | test    | (@nullFlavor and not(@value)) or (@value and not(@nullFlavor))   |  |       |  |
|   |                   | Message | Erreur de conformité CI-SIS : Seul un des deux attributs value ou nullFlavor doit être présent.  |  |       |  |
|  hl7:entryRelationship  |                   |         |  |  | 0 ? * | <b>Circonstances ayant décidé de l'acte</b><br>Contains 1.2.250.1.213.1.1.3.36 <i>FR-Reference-interne</i> (2015:57:58)  |
| where [ <i>@typeCode='COMP'</i> ]   |                   |         |  |  |       |  |
|   @typeCode  | cs                |         |  |  | 1 ? 1 | F COMP   |
|   @inversionInd  | bl                |         |  |  | 1 ? 1 | F true   |

 hl7:entryRelationship

0 ? \*

**Motif de l'acte**

Contains 1.2.250.1.213.1.1.3.36 *FR-Reference-interne* (2015:57:58)

where [*@typeCode='RSON'*]

  @typeCode

cs 1 ? 1 F RSON

Schematron assert

role error

test @moodCode='EVN' or @moodCode='INT'

Message The moodCode attribute SHALL have the value EVN or INT

role error

Schematron assert

test (@moodCode='EVN' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.29') or (@moodCode='INT' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.25')

Message When the procedure is in event mood (moodCode='EVN'), this entry conforms to the CCD template 2.16.840.1.113883.10.20.1.29, and in intent mood, this entry conforms to the CCD template 2.16.840.1.113883.10.20.1.25

role error

Schematron assert

test ((@moodCode='INT') and (hl7:effectiveTime or hl7:priorityCode)) or (@moodCode='EVN')

Message priorityCode shall be present in INT mood when effectiveTime is present. It may be present in other moods.